



Филиал ОАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»  
ПАСПОРТ № 1

Наименование продукта: **Топливо дизельное ЕВРО класс 2, вид III (ДТ-5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1**

Сведения о сертификате (декларации) соответствия: Сертификат соответствия № С-РУ.АЯ02.В.40723 с 14.03.2011г. по 13.03.2014г., выдан ООО «ЦСМВ»  
Юридический адрес: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30  
Телефон: (347) 279-75-58 Факс: (347) 279-72-28  
Адрес изготовителя: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74  
Телефон: (347) 242-55-17 Факс: (347) 242-55-73  
Номер резервуара 100, взлив резервуара 752,0 см, масса резервуара 2451,101 т.

Дата изготовления продукта 04.10.2012, дата отбора проб 04.10.2012, дата проведения анализа 04.10.2012

№	Наименование показателя	Нормы ТР для дизельного топлива класса 5	Значение для класса 2 топлива дизельного ЕВРО Код ОКП 02 5182	Фактически
1	Цетановое число	не менее 47	не менее 48,0	48,0
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	46,0
3	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	-	800-840	812,7
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	не более 11	не более 8,0	4,0
5	Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид III	не более 10	не более 10,0	5,6
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 40	не ниже 40	64
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе)	-	не более 0,30	0,03
8	Зольность, % (по массе)		не более 0,01	0,01
9	Содержание воды, мг/кг		не более 200	100
10	Общее загрязнение, мг/кг		не более 24	20
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале		класс 1	к. 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup>		не более 25	20
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	410
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с		1,50-4,00	1,62
15	Фракционный состав: до температуры 180°С, % (по объему) до температуры 340°С, % (по объему) 95 % процентов объемных перегоняется при температуре, °С	не выше 360	не более 10 не менее 95 -	- 97 278
16	Предельная температура фильтруемости, °С	не выше минус 20	не выше -32	-37
17	Температура помутнения, °С	-	не выше -22	-35

**Сведения о присадках:** не содержит металлосодержащие присадки, содержит цетаноповышающую присадку Dodicet 5073 до 0,10% масс. и противоизносную присадку Dodilube 4940 до 0,035% масс.

**Заключение:** Топливо дизельное ЕВРО, класс 2, вид III соответствует классу 5 по Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1.

Начальник ОТК-ЦЗЛ  
Начальник лаборатории  
Старший по смене

Дата выдачи паспорта 04.10.2012 г.