



«Корпорация
БатысОйлГаз»

Республика Казахстан, 03000, г. Актобе, 12 мкрн, д. 45 Г, РНН 061800223566
тел: 8 (7132) 77-02-20, факс: +7(7132) 77-02-20, E-mail: prz-embra@mail.ru

Лаборатория качества нефти и нефтепродуктов

ПАСПОРТ № 30/Е-8
ТОПЛИВО НЕФТЯННОЕ МАЗУТ ГОСТ 10585-99

Место отбора Е-№8 г.Эмба
Дата отбора 21 августа 2013 года
Дата отгрузки 23 августа 2013 года

Количество продукции 1230 тонн
Дата изготовления 15 августа 2013 года
Номер партии №32

Наименование показателей/Characteristics	Нормативы/Normal level	Фактически/Actually
Вязкость при 100°C, условная, градусы ВУ, не более/ Viscosity at 100 deg C, not more than	5,0	4,4
Зольность, %, не более/ Ash content, not more than %	0,05	0,03
Массовая доля механических примесей, %, не более/ Mass fraction of mechanical impurities	0,10	0,08
Массовая доля воды, %, не более/ Water content, not more than %	0,3	0,1
Коксуемость, %, не более/ Carbon residue, %, not more	6,0	4,8
Массовая доля серы, %, не более/ Mass fraction of Sulphur, not more than %	1,0	0,73
Температура вспышки, °С, в открытом тигле, не ниже/ Temperature of the flash, not less than degrees C in the open crucible	90	98
Температура застывания, °С, не выше/ the temperature of solidification, not higher than degrees C	-5	-5
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее/ Calorific Value (Min) Kj/kg	41454	41923
Плотность при 20°C, кг/м ³ / Density at 20.0 deg C, kg/m ³	955	910

Показатель 10 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемосдаточных операций. При поставке мазутов Ф5, Ф12, 40 и 100 на экспорт показатель 10 определяется по [ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты] и не является браковочным.

Заключение: Показатели данной партии продукции «Топливо нефтяное мазут» соответствуют ГОСТу 10585-99.

Дополнительная информация: данная продукция не содержит присадок.

Заведующий лабораторией:

/Срымова С.А./

Сменный лаборант

/Дуйсенова М./





«Корпорация
БатысОйлГаз»

Республика Казахстан. 03000, г. Актобе, 12 мкрн, д. 45 Г, РНН 061800223566
Тел: 8 (7132) 77-02-20, Факс: +7(7132) 77-02-20, E-mail: npz-emb@mail.ru

Лаборатория качества нефти и нефтепродуктов

ПАСПОРТ № 27/Е-9
ТОПЛИВО НЕФТЯННОЕ МАЗУТ ГОСТ 10585-99

Место отбора Е-№9
Дата отбора 06 августа 2013 года
Дата отгрузки 16 августа 2013 года

Количество продукции 1736 тонн
Дата изготовления 26 июля 2013 года
Номер партии №29

Наименование показателей/Characteristics	Нормативы/Normal level	Фактически/Actually
Вязкость при 100°C, условная, градусы ВУ, не более/ Viscosity at 100 deg C, not more than	6,8	4,6
Зольность, %, не более/ Ash content, not more than %	0,05	0,03
Массовая доля механических примесей, %, не более/ Mass fraction of mechanical impurities	1,0	0,1
Массовая доля воды, %, не более/ Water content, not more than %	1,0	0,3
Массовая доля сероводорода, %/Hydrogen sulphide, %	0,002	-
Массовая доля серы, %, не более/ Mass fraction of Sulphur, not more than %	0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/ 3,0/3,5/	0,48
Температура вспышки, °С, в открытом тигле, не ниже/Temperature of the flash, not less than degrees C in the open crucible	110	115
Температура застывания, °С, не выше/ the temperature of solidification, not higher than degrees C	25 42	9
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее/ Calorific Value (Min) Kj/kg	40530-I/II/III/IV 39900-V/VI/VII	40770
Плотность при 20°C, кг/м ³ / Density at 20.0 deg C, kg/m ³	Не нормируется	912

Показатель 10 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемо-сдаточных операций. При поставке мазутов Ф5, Ф12, 40 и 100 на экспорт показатель 10 определяется по [ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты] и не является браковочным.

Заключение: Показатели данной партии продукции «Топливо нефтяное мазут» соответствуют ГОСТу 10585-99.

Дополнительная информация: данная продукция не содержит присадок.

Заведующий лабораторией:

/Срымова С.А./

Сменный лаборант

/Дуйсенова М./





«Корпорация
БатысОйлГаз»

Республика Казахстан, 03000, г. Актобе, 12 мкрн, д. 45 Г, РНН 061800223566
тел: 8 (7132) 77-02-20, факс: +7(7132) 77-02-20, E-mail: npz-emb@mail.ru

Лаборатория качества нефти и нефтепродуктов

Свидетельство об аттестации №22 от 2009 года
ПАСПОРТ № 24/Е-5Л

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 Л-0,2-62

Место отбора Е-№5Л г.Актобе
Дата отбора 10 июля 2013 года
Дата отгрузки 15 июля 2013 года

Количество продукции 220 тонн
Дата изготовления 29 июня 2013 года
Номер партии №25

Наименование показателей	Нормативы	Фактически
Цетановое число, не менее	45	48
Плотность при 20°C, г/см ³ не менее	0,860	0,822
Фракционный состав:	280	270
50% перегоняется при температуре, °С, не выше		
90% перегоняется при температуре, °С, не выше	360	342
Вязкость кинематическая при 20°C, не более	3,0-6,0	4,20
Температура застывания не выше, °С	-10	-16
Массовая доля серы, % не более	0,20	0,09
Массовая доля механических примесей, %	отсутствие	Отсутствуют
Массовая доля воды, %	отсутствие	Отсутствуют
Температура в закрытом тигле, °С, не менее	62	66
Испытание на медной пластинке	выдерживает	Выдерживает
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	Отсутствуют
Массовая доля меркаптановой серы, % не более	0,01	0,006
Коэффициент фильтруемости, не более	3	1,62
Зольность, %, не более	0,01	0,006

Заключение: Показатели данной продукции Дизельное топливо Л-0,2-62 соответствуют ГОСТу 305-82

Дополнительная информация: данная продукция не содержит присадок.

Заведующий лабораторией:



/Срымова С.А./

Сменный лаборант

/Дуйсенова М./