

СНІМТЕС Н200
Смазывающая присадка

Состав

Смесь жирных кислот

Свойства продукта

Внешний вид

Жидкость янтарного цвета

Плотность

Ок. 0,910 г/см³ при 20⁰С (ГОСТ 3900)

Вязкость

Ок. 40 мм²/с при 20⁰С (DIN 51562)

Температура застывания

Ок. минус 6⁰С (ГОСТ 20287)

Температура вспышки

Мин. +100⁰С (ГОСТ 6356)

Растворимость

Легко растворима в дизельном топливе.

Хранение

В поставленных фирмой бочках или в емкостях из малоуглеродистой или нержавеющей стали. В случае длительного хранения продукта (2-3 года) перед его использованием рекомендуется проверить качество.

Дозировка

Дозировка зависит от состава обрабатываемого топлива и составляет 50-200 гр./тн.. Данной дозировки достаточно для уменьшения диаметра пятна износа до 460 мкм .

Упаковка

Автоцистерны, контейнеры или 200л стальные бочки.

Применение

Общее

При применении низко и ультра-низкосернистых дизельных топлив, используемых сегодня в большинстве стран, наблюдается дополнительный износ инжекторного оборудования насосов двигателей.

Присадка, повышает смазывающую способность дизельных топлив с низким содержанием серы и ароматических соединений.