



ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17. E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 16300
Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К5)
ГОСТ Р 51105-97 с изм. № 1-6

ОКП: 02.5119
Номер партии: 17
Дата изготовления: 30.07.2016
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517: 30.07.2016
Место отбора пробы: Р-4/2
Номер резервуара: Р-4/2
Уровень наполнения, м: 10.110
Размер партии (масса), т: 2.492
Дата проведения испытаний: 30.07.2016
Дата оформления паспорта: 31.07.2016



Декларация о соответствии ТС-РУ Д-НУ АИ54 В 05579,
срок действия по 24.06.2020 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2008
Сертификат ВСС № RU2279530-У,
срок действия до 06.03.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ Р 51105-97 Класс испаряемости В	Фактически	Метод испытания
1	Октановое число, не менее: - по моторному методу - по исследовательскому методу	76 80	83,0 92,0	83,6 92,5	ГОСТ 511 ГОСТ 8226 ГОСТ Р ЕН 237
2	Концентрация свинца, мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р ЕН 237
3	Концентрация марганца, мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 51925
4	Концентрация фактических смол, мг/100 см³ бензина, не более		5,0	отсутствие	ГОСТ 1567
5	Индукционный период бензина, мин, не менее		360	360	ГОСТ 4039
6	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	10,0	ГОСТ Р 52660
7	Объемная доля бензола, %, не более		1,0	0,4	ГОСТ Р 52714
8	Объемная доля углеводородов, %, не более: - олефиновых - ароматических	18 35	18,0 35,0	10,9 27,7	ГОСТ Р 52714
9	Массовая доля кислорода, %, не более	2,7	2,7	1,6	СТБ ЕН 13132
10	Объемная доля оксигенатов, %, не более: - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (C5 и выше) - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)	отсутствие 5 10 10 7 15 10	отсутствие 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0 10,0	отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 8,6 отсутствие	СТБ ЕН 13132
11	Испытание на медной пластинке		Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
12	Внешний вид		Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный	п. 7.3 ГОСТ Р 51105
13	Плотность при 15 °С, кг/м³		725,0-780,0	737,4	ГОСТ Р 51069
14	Концентрация железа, мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 52530
15	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ Р 54323
16	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа, не менее не более	35 80	45,0 70,0	60,0	ГОСТ 1756
17	Фракционный состав: Объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70 °С, (и 70) 100 °С, (и 100) 150 °С, (и 150), не менее конец кипения, °С, не выше остаток в колбе, %, (по объему), не более		15-48 40-70 75 215,0 2,0	36 61 87 196,0 1,0	ГОСТ 2177
18	Максимальный индекс паровой пробы (ИПП) ИПП = 10 ДНП + 7 (и 70)		не нормируется	852	Расчетный метод

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 733,3
Содержание свинца, г/л: отсутствие
Фракционный состав по ASTM D86:
до температуры 210 °С перегоняется, % (по объему): 98

Примечание:

Содержание присадок: октаноповышающая присадка - 1,8 % масс.
Металлосодержащие присадки отсутствуют.
Бензин изготовлен с применением процесса каталитического крекинга.

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К5) класс испаряемости В соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и требованиям ГОСТ Р 51105-97 с изм. № 1-6

Испытательная лаборатория завода Бензинов. 423570 РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона
Аттестат аккредитации № RA RU 21A503 выдан 02 июня 2015 г.

Инженер по техническому контролю (сменный)
(уполномоченное лицо)

ПМ

Н.С. Низаметдинова

