



ИП ООО «AZIMUT FINANCE»
Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент,
Шайхантахурский район, улица Навои дом 37,
т. +998(99)8950843, e-mail: vafin.radmira@gmail.com,
р/с 20208000805154386001 в АИКБ «Ипак Йули»
Мирзо-Улугбекский ф-л, МФО 00421
ОКЭД 46900, ИНН 306943429

№ 04/31-2022 от 31.05.2022г.

ЗАЯВКА

Наименование продукта	Приобретение – газойля (дизельной фракции)
Упаковка, фасовка, размер партии	ЖД цистерна
Объем поставки	<u>40 000 тн - Ежемесячно согласно графику поставки, но не менее 10 000 тн в месяц.</u>
Базис поставки	<u>– СРТ приграничная ж.д. станция Республики Узбекистан (Фарап, Сары-Агач и/или др.).</u>
Уровень цены	
Станция назначения/пункт назначения	<u>ж.д. станция Республики Узбекистан, Фарап (код станции 750307), Сары-Агач (код станции 69830) и/или др.»</u>
Период поставки	<u>180 дней</u>
Особые условия	<u>Приложение №1</u>
Способ транспортировки (код ЕТСНГ, ГНГ при условии отгрузки по жд)	
Реквизиты получателя: наименование, адрес, код по жд, тел. отв. лица	Конечный потребитель: ИНН заказчика: 202080378 Наименование заказчика: ООО "Бухарский НПЗ"
Реквизиты плательщика	<u>ИП ООО AZIMUT FINANCE</u> <u>Юрид. Адрес: г. Ташкент, Шайхонтохурский район, А.Навои, 37</u> <u>ИНН/КПП: 306943429</u> <u>Контактное лицо: Ниязов К.</u> <u>Тел: + 998 94 181 44 44</u> <u>E-mail: tmg_uz@bk.ru</u>
Условия оплаты	<u>По договоренности</u>
Номер договора и наименование плательщика по ЖД (для экспорта)	<u>----</u>

Дополнительная информация (о компании, сфера деятельности, объем потребления и т.п.)	Оптовая торговля
Особые отметки	Необходимо : 1. Сертификат происхождения (оригинал), на каждую партию; 2. Сертификат качества завода изготовителя (оригинал), на каждую партию; 3. Паспорт качества на каждую партию; 4. Счет фактура (Инвойс) выписанным поставщиком; 5. Экспортная декларация; 6. Товаротранспортная накладная

Приложение #1

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подраздел 3.1 Общие условия применения
Газойль подлежит переработке на технологических установках.
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к газойлю
Газойль должен иметь следующий фракционный состав: - 50% топливо перегоняется при температуре, не выше 280 °C; - 96% топливо перегоняется при температуре согласно ASTM D86, не выше 360 °C; Содержание серы: не более 1,36%. Вакуумные и крекинговые газойли - сырье и продукты процессов каталитического крекинга гидрокрекинга, термического крекинга не допускаются.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные технические требования	
1. Газойль по физико-химическим показателям должен соответствовать нижеследующим требованиям.	
96% топливо перегоняется при температуре согласно ASTM D86, °C, не выше	360
2. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле °C, не ниже	40
3. Температура застывания, °C, не выше	-3
4. Массовая доля серы %, не более	1,36
5. Плотность при 20 °C, кг/м³, не более	860
Подраздел 4.2 Требования к маркировке	



Директор

Магамедова Ю.А.